



### DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

**TEPLOTNÍ ROZSAH -30 °C DO +100 °C**

### TOLERANCE PRO ZÁSTAVBOVÉ PROSTORY

Ø d <sub>1</sub>	f 9
Ø D <sub>1</sub>	H 8
L <sub>1</sub>	+ 0,5 - 0

### DRSNOSTI POVRCHU

	Ra µm	Rt µm	CLA µin
KLUZNÉ PLOCHY Ø d <sub>1</sub>	0,1 - 0,4	4	4 - 16
STATICKÉ PLOCHY Ø D <sub>1</sub>	3,2	16	125
ČELNÍ PLOCHY L <sub>1</sub>	3,2	16	125

### ZÁSTAVBOVÁ ZKOSENÍ A POLOMĚRY

MIN. ZKOSENÍ	C	1,0
MAX. POLOMĚR	r <sub>1</sub>	0,8

### ZÁSTAVBOVÁ ZKOSENÍ A POLOMĚRY

PROFIL Ø D <sub>1</sub>	do 80 mm	od 80 mm
MIN. ZKOSENÍ	C	1,0
MAX. POLOMĚR	r <sub>1</sub>	0,4

### SLOŽENÍ

Stírací kroužek typu A 37 se vyrábí z NBR s kovovým úhlovým kroužkem, který je elastomericky obalený. Kovový kroužek dodává velkou tuhost a dovoluje montáž do úložných zástaveb dle ISO – s líčováním H 8. Vnější obal z NBR dovoluje drsnější povrchové plochy úložného vývrtu a současně chrání před korozí.

### MÉDIA

Všechna těsnění jsou vhodná pro kapaliny na bázi minerálních olejů, vody a směsi vody s glykolem. Krátkodobě lze připustit provozní teploty do -40 °C. Jiná složení materiálu pro teploty od -60 °C do +200 °C a pro použití v těžko zápalných kapalinách na esterové nebo syntetické bázi na požádání.

### POZNÁMKA:

Je dodáván též v provedení s kovovým kroužkem na vnějším průměru.

**MONTÁŽ**

Pro montáž se předpokládá jedna kazeta do jedné drážky. Montáž je velmi jednoduchá a cenově výhodná a při hospodárných sériích se dá lehce mechanizovat. Jako pomůcky je nutno použít pouzdra, aby se nepoškodil stírací břit.

**PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY**

A 37 – 70 x 80 x 7/10

Pro stejnou aplikaci je možno použít stírací kroužky řady A 860.

Ø d1	Ø D1	L1	L2	Číslo formy	Poznámka
25	35	7,0	10,0	6588300	
28	38	7,0	10,0	6588400	
32	42	7,0	10,0	6588500	
36	46	7,0	10,0	6588600	
40	50	7,0	10,0	6588700	
45	55	7,0	10,0	6588800	
50	60	7,0	10,0	6588900	
56	66	7,0	10,0	6589000	
63	73	7,0	10,0	6589100	
70	80	7,0	10,0	6589200	
80	90	7,0	10,0	6589300	
90	100	7,0	10,0	6589400	
100	115	9,0	12,0	6589500	
125	140	9,0	12,0	6589700	
140	155	9,0	12,0	6589800	
160	175	9,0	12,0	6589900	
180	195	9,0	12,0	6590000	

Sortiment forem se neustále rozšiřuje. Pokud zde nenajdete Vaše rozměry, zašlete prosím dotaz.

Další formy jsou k dispozici

**POZNÁMKY:**
