

SPECIÁLNÍ DISTRIBUTORSKÁ AKCE NA PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ KOBE



Bruska přímá

S motorem 1/2 HP pro broušení a leštění, zadní výfuk, přívod vzduchu se závitem 1/4" NPT pro 10 mm vzduchovou hadici, tlak vzduchu 90 PSI (6.3 bar), spotřeba vzduchu * 144 L/min. Průměr kleštiny: 6 mm. Celková délka: 170mm

Volné otáčky	Objednávací kód	Katalogová cena	Speciální cena	Sleva
22 000	KBE2702024K	1 490 Kč	969 Kč	35%

GES2506L Bruska přímá s prodlouženým vřetenem

Velký dosah v obtížně přístupných prostorech. Prodloužený kryt vřetená umožňující držení brusky při práci oběma rukama, zadní výfuk, bezpečnostní škrtková klapka ovládaná pákou, závit na přívodu vzduchu: 1/4" NPT pro 10 mm vzduchovou hadici, tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar), spotřeba vzduchu: *144 L/min. Průměr kleštiny: 6 mm. Celková délka: 248 mm.



Volné otáčky	Objednávací kód	Katalogová cena	Speciální cena	Sleva
25 000	KBE2702040N	2 384 Kč	1 550 Kč	35%



Bruska přímá FDG180M pro nepřetržitý provoz

Průměr kleštiny: 6 mm. Minimální světlost vzduchové hadice (ID): 3/8" (10 mm). Tlak vzduchu: 90 PSI/6.2 bar. Spotřeba vzduchu: * 144 L/min. Celková délka: 158 mm.
* Pro průměrné provozní zatížení:

Volné otáčky	Objednávací kód	Katalogová cena	Speciální cena	Sleva
25 000	KBE2702262K	2 529 Kč	1 644 Kč	35%



Pistole ofukovací krátká

vyrobena z odlévané slitiny s chromikovým povrchem, zaručující dlouhou životnost. Standardně dodáváme s bezpečnostní tryskou. Závit je 1/4" NPT. Pracovní tlak s bezpečnostní tryskou je 6 barů



Objednávací kód	Katalogová cena	Speciální cena	Sleva
KEN2595050K	281 Kč	183 Kč	35%
KBE2595000K	240 Kč	156 Kč	35%

Ofukovací pistole s prodlouženou tryskou

110 mm. Lehké a nárazu vzdorné nylonové tělo se závěsným okem, tvarovaná rukojeť s BSP mosaznou spojku. Pro rychlé odstraňování třísek, pilin a drobných částic z každého povrchu. Vhodná pro výrobní linky, továrny, dílny a karosárny. Dlouhý nástavec trysky umožňuje nasměrovat proud vzduchu do požadované oblasti. Rozsah provozních teplot: od -10°C do 50°C. Minimální pracovní tlak 3 bary. Maximální provozní tlak 10 barů.



Oil pro pneumatické nářadí 500ml

Ideální pro pneumatické nářadí a odvzdušňování. Olej chrání proti korozi a opotřebení. Má optimálně vyváženou přilnavost s deemulgační schopností. Odolný vůči vodě, která způsobuje opotřebení a korozi. Nedochází k tvorbě lepkavých usazenin, které by mohly způsobit "lenivý" chod ventilů. Lze jej míchat se všemi mazivy na bázi minerálních olejů. ISO Grade VG22



Objednávací kód	Katalogová cena	Speciální cena	Sleva
KBE2801160K Ø 8mm	536 Kč	429 Kč	20%
KBE2801320K Ø 9,5mm	644 Kč	515 Kč	20%
KEN7328000K	228 Kč	182 Kč	20%



Hadice spirálová polyuretan Hi-flex

Mosazné spojky otočné o 360°. Jsou vhodné pro obtížně přístupné prostory. Prodloužené provedení: 7.5 metrů. Jmenovitý tlak: průměr 8.0 mm - 250 PSI (17 bar), průměr 9.5 mm - 150 PSI (10 bar).

Veškeré technické specifikace najdete v katalogu Cromwell 2010 2011

Akce je platná do odvolání nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou bez DPH (20%)